

10W JSA10A 双组输出系列



国际通用全范围交流输入
 100%负载老化
 具有过压, 过流及短路保护
 自然风冷
 外型尺寸为70*39*30 (mm)
 内置间距5.0mm端子

JSA10A-A12D12	JSA10A-A12D15	JSA10A-A12D0512	JSA10A-A12D0512
±12V/0.4A	±15V/0.4A	5V/1A 12V/0.5A	5V/0.5A 12V/0.5A
JSA10A-A12D0524			
5V/1A 24V/0.5A			

输入电压范围: 85~264VAC 127~370VDC
 输入电流: 0.25A/115VAC 0.1A/230VAC
 冲击电流: 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC
 漏电流: <1mA/240VAC
 直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%
 输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复
 输出过电压保护: 115%~135%
 启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms
 耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
 工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝
 储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH
 耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟
 安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计
 电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

