

# 100W JSK100双组输出系列



交流输入范围通过开关置换  
具有过压, 过流及短路保护  
自然风冷

100%满载老化测试

外型尺寸为200\*98\*40 (mm)

内置间距9.5mm端子

JSK100-A2D05	JSK100-A2D09	JSK100-A2D10	JSK100-A2D12
±5V/10A	±9V/4A	±10V/5A	±12V/5A
JSK100-A2D15	JSK100-A2D24	JSK100-A2D30	JSK100-A2D48
±15V/3A	±24V/2A	±30V/2A	±48V/1A
JSK100-A2D200	JSK100-A2D0524	JSK100-A2D0524a	JSK100-A2D0532
±200V/0.2A	5V/10A 24V/3A	5V/3A 24V/2A	5V/1A 32V/2.5A
JSK100-A2D0512	JSK100-A2D0512	JSK100-A2D0512	JSK100-A2D0560
5V/10A 12V/5A	5V/7A 12V/6A	5V/2A 12V/7.5A	60V/1A 5V/1A
JSK100-A2D1224a	JSK100-A2D1208	JSK100-A2D1212	JSK100-A2D2412
12V/3A 24V/3A	12V/2A 18V/2A	12V/6A -12V/2A	24V/5A 12V/2.5A
JSK100-A2D2412	JSK100-A2D2405	JSK100-A2D2424	JSK100-A2D4812
24V/4A 12V/1A	24V/5A 5V/1A	24V/4A -24V/2A	48V/3A 12V/0.5A
JSK100-A2D2408	JSK100-A2D2806	JSK100-A2D2709	JSK100-A2D3205
24V/5A 8V/2A	28V/3A 6V/2A	27V/4A 9V/2A	32V/3A 5V/1A
JSK100-A2D3.512	JSK100-A2D4816	JSK100-A2D11024	JSK100-A2D06
3.5V/6A 12V/6A	48V/2A 16V/0.5A	110V/100W 24V/10W	6V/6A -6V/8A

输入电压范围: ..... 88~132VAC/176~264VAC (开关选择)      248~370VDC  
 输入电流: ..... 1.9A/115VAC      0.9A/230VAC  
 冲击电流: ..... 冷启动电流30A/115VCA      60A/230VAC  
 漏电流: ..... <2mA/240VAC  
 直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%  
 输出过载保护: ..... 105%~135%切断输出, 重启后恢复  
 输出过电压保护: ..... 115%~135%  
 启动、上升、保持时间: ... 200ms    50ms    20ms  
 耐压: ..... I/P-0/P:1.5KVAC    I/P-FG:1.5KVAC    O/P-FG:0.5KVAC  
 工作温度、湿度: ..... -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝  
 储存温度、湿度: ..... -20℃~+85℃, 10%~95%RH  
 耐震动: ..... 10~500Hz, 2G    10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟  
 安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计  
 电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计

## 结构尺寸

