

35W JSH35 双路隔离地系列



国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
外型尺寸为145*80*40(mm)
内置间距8.5mm端子

JSH35-A12D0512G	JSH35-A12D0512Ga	JSH35-A12D0515G	JSH35-A12D0505G
5V/3A 12V/2A	5V/4A 12V/1A	5V/3AG1 5V/2AG2	5V/4A 5V/3A
JSH35-A12D0508G	JSH35-A12D0524G	JSH35-A12D0524G	JSH35-A12D05G
5V/3A 8V/2A	5V/1A 24V/1A	5V/2A 24V/1A	5V/5AG1 5V/2AG2
JSH35-A12D0517G	JSH35-A12D0524G	JSH35-A12D0912G	JSH35-A12D2422G
5V/2AG1 17V/2AG2	5V/3AG1 24V/1AG2	9V/1A 12V/2A	24V/1.4A 22V/0.5A
JSH35-A12D1AG5G	JSH35-A12D1205G	JSH35-A12D2405G	JSH35-A12D1515G
12V/3A 5V/1A	12V/4A 5V/2A	24V/2.5AG1 5V/1.5AG2	15V/3A 15V/100mA
JSH35-A12D0905G			
9V/2AG1			

输入电压范围: 88~264VAC 127~370VDC

输入电流: 0.65A/115VAC 0.3A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流20A/115V 40A/230VAC

漏电流: <2mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 200ms 100ms 30ms

耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

