

20W JSE20三路共地系列



国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
外型尺寸为100*58*31 (mm)
内置间距5.0mm端子

输入电压范围: 85~264VAC 120~370VDC
输入电流: 0.45A/115VAC 0.2A/230VAC
冲击电流: 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC
漏电流: <1mA/240VAC
直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%
输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复
输出过电压保护: 115%~135%
启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms
耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝
储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH
耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟
安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计
电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计

JSE20-A12T0515	JSE20-A12T0512	JSE20-A12T0515
5V/2A ±15V/0.3A	5V/2A ±12V/0.3A	5V/2A ±15V/0.3A
JSE20-A12T0524	JSE20-A12T0512	
5V/2A ±24V/0.2A	5V/3A ±12V/0.2A	

结构尺寸

