

15W JSB15单组输出系列



国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
外型尺寸为82*68*30 (mm)
内置间距5.0mm端子

JSB15-A12S03	JSB15-A12S05	JSB15-A12S06	JSB15-A12S6.5	JSB15-A12S09
3V/4A	5V/3A(5V/2A)	6V/2.5A	6.5V/3A	9V/1.5A
JSB15-A12S12	JSB15-A12S15	JSB15-A12S24		
12V/1.2A(12V/1A)	15V/1A	24V/0.6A		

输入电压范围: 85~264VAC 120~370VDC
 输入电流: 0.35A/115VAC 0.15A/230VAC
 冲击电流: 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC
 漏电流: <1mA/240VAC
 直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%
 输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复
 输出过电压保护: 115%~135%
 启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms
 耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
 工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝
 储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH
 耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟
 安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计
 电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

