

# 30W JCC30单路输出系列



国际通用全范围交流输入  
100%负载老化  
具有过压, 过流及短路保护  
自然风冷  
外型尺寸为110\*68\*27 (mm)  
内置间距8.5mm端子

JCC30-A12S15	JCC30-A12S05a	JCC30-A12S03	JCC30-A12S09
15V/2A	5V/6A	3V/5A	9V/3A
JCC30-A12S07	JCC30-A12S24	JCC30-A12S9.5	JCC30-A12S12A
7V/3.5A	24V/1.5A	9.5V/2.5A	12V/3A
JCC30-A12S36	JCC30-A12S30	JCC30-A12S06	
36V/1A	30V/1.5A	6V/5A	

输入电压范围: ..... 85~264VAC 120~370VDC

输入电流: ..... 0.65A/115VAC 0.25A/230VAC

冲击电流: ..... 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC

漏电流: ..... <1mA/240VAC

直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%

输出过载保护: ..... 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: ..... 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms

耐压: ..... I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: ..... -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: ..... -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

