

45W JCD45单路输出系列



国际通用全范围交流输入
 100%负载老化
 具有过压, 过流及短路保护
 自然风冷
 外型尺寸为120*75*27(mm)
 内置间距8.5mm端子

JCD45-A12S15	JCD45-A12S24	JCD45-A12S05a	JCD45-A12S08
15V/3A	24V/2A	5V/8A(9A)	8V/5A
JCD45-A12S48	JCD45-A12S43	JCD45-A12S36	
48V/1A	43V/1A	36V/1.25A	
JCD45-A1S34	JCD45-A1S12		
34V/1.2A	AC110-132V 12V/4A		

输入电压范围: 88~264VAC 127~370VDC
 输入电流: 0.85A/115VAC 0.35A/230VAC
 冲击电流: 冷启动电流20A/115V 40A/230VAC
 漏电流: <2mA/240VAC
 直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%
 输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复
 输出过电压保护: 115%~135%
 启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms
 耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
 工作温度、湿度: -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝
 储存温度、湿度: -20°C~+85°C, 10%~95%RH
 耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟
 安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计
 电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

