

60W JCE60单路输出系列



国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
外型尺寸为145*88*30(mm)
内置间距8.5mm端子

JCE60-A2S15	JCE60-A2S05	JCE60-A2S12	JCE60-A2S24.4
15V/4A	5V/12A	12V/5A	24.4V/3A
JCE60-A2S24	JCE60-A2S05a	JCE60-A2S12B	
24V/3A	5V/8A	AC220V 12V/3A	

输入电压范围: 88~264VAC 127~370VDC

输入电流: 1.1A/115VAC 0.5A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流20A/115V 40A/230VAC

漏电流: <2mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms

耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

