

45W JCD45 双路共地系列



国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
外型尺寸为120*75*27 (mm)
内置间距8.5mm端子

JCD45-A2D0512	JCD45-A2D0512a	JCD45-A2D1205	JCD45-A2D0512
5V/6A 12V/0.5A	5V/5A 12V/2A	12V/2.5A 5V/1.5A	5V/3A 12V/3A
JCD45-A2D2405	JCD45-A2D1205		
24V/1.5A 5V/1A	12V/3A 5V/2A		

输入电压范围: 88~264VAC 127~370VDC

输入电流: 0.85A/115VAC 0.35A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流20A/115V 40A/230VAC

漏电流: <2mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms

耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -20°C~+85°C, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

