

10W JCA10双路隔离地系列



国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
外型尺寸为78*48*20(mm)
内置间距6.25mm端子

JCA10-A12D28-3205G	JCA10-A12D0512G	JCA10-A12D0624G	JCA10-A12D3.312G
28-32V/50mA 5V/1.5A	5V/1A G1 12V/0.5A G2	6V/1A 24V/0.2A	3.3V/1.2A 12V/0.5A

输入电压范围: 85~264VAC 127~370VDC
 输入电流: 0.25A/115VAC 0.12A/230VAC
 冲击电流: 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC
 漏电流: <1mA/240VAC
 直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%
 输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复
 输出过电压保护: 115%~135%
 启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms
 耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
 工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝
 储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH
 耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟
 安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计
 电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

