

25W JSG25多路共地系列



国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
外型尺寸为110*78*35(mm)
内置间距8.5mm端子

JSG25-A12Q050515	JSG25-A12Q051209
5V/1A 5V/1A ±15V/0.2A	5V/1.2A 6V/0.5A 9V/0.1A -9V/0.1A 12V/1A
JSG25-A12Q050515	JSG25-A12Q05091206
5V/1A 15V/0.2A -15V/0.2A -5V/0.2A	5V/1.5A 9V/0.2A -9V/0.2A 12V/1A 6V/0.5A
JSG25-A12Q241205B	
24V/100mA 12V/200mA -12V/200mA 5V/1A	5V

输入电压范围: 85~264VAC 120~370VDC
 输入电流: 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC
 冲击电流: 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC
 漏电流: <2mA/240VAC
 直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%
 输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复
 输出过电压保护: 115%~135%
 启动、上升、保持时间: ... 500ms 30ms 50ms
 耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
 工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝
 储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH
 耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟
 安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计
 电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

