

150W JEC150单路输出系列



国际通用全范围交流输入
 内置主动式PFC功能, PF>0.93
 具有过压, 过流及短路保护
 100%满载老化
 自然风冷
 外型尺寸为200*98*40(mm)
 内置间距9.5mm端子

JEC150-A2S205	JEC150-A2S12	JEC150-A2S24	JEC150-A2S27
5V/30A	12V/12.5A	24V/5A	27V/5.5A
JEC150-A2S36	JEC150-A2S48	JEC150-AS110	
36V/4.2A	48V/3.1A	110V/1.3A	

输入电压范围: 85~264VAC或120~370VDC
 输入电流: 2.5A/115VAC 1.2A/230VAC
 功率因素: PF>0.93/230VAC PF>0.96/115VAC(满载时)
 冲击电流: 冷启动电流40A/230VAC
 漏电流: <2mA/240VAC
 直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%
 输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复
 输出过电压保护: 115%~135%
 启动、上升、保持时间: ... 600ms 60ms 36ms
 耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
 工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝
 储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH
 耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟
 安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计
 电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

