

# 200W DR200导轨单路系列



交流输入范围通过开关置换  
具有过压, 过流及短路保护  
自然风冷

100%满载老化测试

安装导轨: TS-35/7.5或TS-35/15

外型尺寸为115\*74\*130 (mm)

内置间距5.0mm端子

<b>DR200-24</b>	<b>DR200-05</b>	<b>DR200-09</b>	<b>DR200-12</b>
<b>24V/8.3A</b>	<b>5V/40A</b>	<b>9V/22.2A</b>	<b>12V/16.6A</b>
<b>DR200-15</b>	<b>DR200-48</b>		
<b>15V/13.3A</b>	<b>48V/4.1A</b>		

输入电压范围: ..... 90~132VAC/180~264VAC(开关选择) 254~370VDC

输入电流: ..... 2.8A/115VAC 1.5A/230VAC

冲击电流: ..... 冷启动电流30A/115VCA 60A/230VAC

漏电流: ..... <3.5mA/240VAC

直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%

输出过载保护: ..... 105%~135%切断输出, 重启后恢复

输出过电压保护: ..... 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 1000ms 100ms 20ms

耐压: ..... I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: ..... -20℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: ..... -40℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计