

# 150W JSM150多路共地系列



交流输入范围通过开关置换  
具有过压, 过流及短路保护  
自然风冷  
100%满载老化测试  
外型尺寸为200\*110\*50 (mm)  
内置间距9.5mm端子

输入电压范围: ..... 88~132VAC/176~264VAC (开关选择)     248~370VDC  
输入电流: ..... 2A/115VAC     1.1A/230VAC  
冲击电流: ..... 冷启动电流30A/115VCA     60A/230VAC  
漏电流: ..... <2mA/240VAC  
直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%  
输出过载保护: ..... 105%~135%切断输出, 重启后恢复  
输出过电压保护: ..... 115%~135%  
启动、上升、保持时间: ... 200ms     50ms     20ms  
耐压: ..... I/P-O/P:1.5KVAC     I/P-FG:1.5KVAC     O/P-FG:0.5KVAC  
工作温度、湿度: ..... -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝  
储存温度、湿度: ..... -20°C~+85°C, 10%~95%RH  
耐震动: ..... 10~500Hz, 2G     10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟  
安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计  
电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计

JSM150-A2Q050510	JSM150-A2Q052012
5V/2A -5V/2A 15V/5A -10V/5A	20V/6A 5V/2A 12V/1A -12V/1A
JSM150-A2Q051224	JSM150-A2Q0512
5V/1A -5V/0.5A ±12V/1A 24V/6A	5V/11A -5V/1A 12V/3A -12V/1A
JSM150-A2Q051224a	JSM150-A2Q051524
5V/10A 12V/5A -12V/1A 24V/1A	5V/3A ±15V/3A 24V/2A
JSM150-A2Q250525	JSM150-A2Q24150815B
5V/2A -5V/0.3A 25V/1A -25V/1A	24V/1.5A 15V/3A 8V/3A -15V/1.5A
JSM150-A2Q171248	JSM150-A2Q241005
±17V/2A 12V/1A 48V/0.5A	24V/5A 10V/1.5A 5V/1A

## 结构尺寸

