

30W DF30电源恒压系列



国际通用全范围交流输入
符合IP67，户内、户外均可安装
具有过压, 过流及短路保护
D40 系列恒压设计（恒压模式）
D40H 系列恒流设计（恒流模式）
自然风冷
适用于LED照明及LED电子显示屏
外型尺寸为97*49*28(mm)
两端200mm引线方式输出

DF30H-X48					
48V/0.7A					

输入电压范围: 90~264VAC 127~370VDC
 输入电流: 0.55A/115VAC 0.25A/230VAC
 冲击电流: 冷启动电流35A/115V 70A/230VAC
 漏电流: <0.25mA/240VAC
 电流（电压）精度: ±5%
 输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护，自动恢复
 输出过电压保护: 115%~135%
 启动时间: 3000ms
 耐压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
 工作温度、湿度: -20℃~+60℃, 20%~95%RH, 无冷凝
 储存温度、湿度: -40℃~+85℃, 10%~95%RH
 耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟
 安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计
 电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计