

# 50W DF50电源恒流系列



国际通用全范围交流输入  
符合IP67, 户内、户外均可安装  
具有过压, 过流及短路保护  
D60 系列恒压设计 (恒压模式)  
D60H 系列恒流设计 (恒流模式)  
自然风冷  
适用于LED照明及LED电子显示屏  
外型尺寸为123\*50\*35 (mm)  
两端200mm引线方式输出

DF50H-X48					
48V/1.05A					

输入电压范围: ..... 90~264VAC 127~370VDC  
 输入电流: ..... 0.8A/115VAC 0.4A/230VAC  
 冲击电流: ..... 冷启动电流25A/115V 40A/230VAC  
 漏电流: ..... <0.75mA/240VAC  
 电流 (电压) 精度: .....  $\pm 5\%$   
 输出过载保护: ..... 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复  
 输出过电压保护: ..... 115%~135%  
 启动: ..... 3000ms  
 耐压: ..... I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC  
 工作温度、湿度: .....  $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ , 20%~95%RH, 无冷凝  
 储存温度、湿度: .....  $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ , 10%~95%RH  
 耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟  
 安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计  
 电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计