

35W JSH35单组输出系列



国际通用全范围交流输入
 100%负载老化
 具有过压, 过流及短路保护
 自然风冷
 外型尺寸为145*80*40 (mm)
 内置间距8.5mm端子

JSH35-A12S3.3	JSH35-A12S05	JSH35-A12S08	JSH35-A12S09	JSH35-A12S12
3.3V/8A	5V/7A	8V/4.5A(8V/5A)	9V/4A	12V/3A
JSH35-A12S15	JSH35-A12S18	JSH35-A12S24	JSH35-A12S34	JSH35-A12S36
15V/2.3A	18V/2A	24V/1.5A	34V/1A	36V/1A
JSH35-A12S40	JSH35-A12S42	JSH35-A12S70	JSH35-A12S240	JSH35-A12S300
40V/1A	42V/1.1A	70V/0.5A	240V/0.1A	300V/0.1A

输入电压范围: 88~264VAC 127~370VDC

输入电流: 0.65A/115VAC 0.3A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流20A/115V 40A/230VAC

漏电流: <2mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 200ms 100ms 30ms

耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计