

25W JSF25 三路共地系列



国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
外型尺寸为145*58*40 (mm)
内置间距8.5mm端子

JSF25-A12T0512	JSF25-A12T051205	JSF25-A12T050512
5V/2A ±12V/0.3A	5V/2A -5V/0.5A 12V/1.2A	5V/2A -5V/1.5A -12V/0.5A
JSF25-A12T051205	JSF25-A12T0512	JSF25-A12T0512a
5V/2A 12V/1.2A -5V/0.1A	5V/3A 12V/1A -5V/0.3A	5V/2A ±12V/0.5A
JSF25-A12T0512	JSF25-A12T0515	JSF25-A12T0612
±5V/2A 12V/0.5A	5V/2A ±15V/0.7A	±6V/1A 12V/0.5A
JSF25-A12T1205	JSF25-A12T1205a	
12V/1.5A ±5V/0.5A	±12V/1A 5V/2A	

输入电压范围: 85~264VAC 120~370VDC

输入电流: 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC

漏电流: <2mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 500ms 30ms 50ms

耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -20°C~+85°C, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计