


35W JSH35 三路隔离地系列



国际通用全范围交流输入
 100%负载老化
 具有过压, 过流及短路保护
 自然风冷
 外型尺寸为145*80*40(mm)
 内置间距8.5mm端子

JSH35-A12T0512G	JSH35-A1T0512G	JSH35-A12T0515G
5V/2AG1 ±12V/1AG2	5V/2AG1 ±12V/1AG2	5V/3AG1 15V/0.5AG2 -15V/0.5AG2
JSH35-A12T0512G	JSH35-A12T0509G	JSH35-A12T2705G
5V/2AG1 12V/1AG1 12V/1AG2	5V/1AG1 9V/2AG1 5V/0.5AG2	27V/1AG1 5V/1AG2 -5V/0.5AG2

输入电压范围: 88~264VAC 127~370VDC
 输入电流: 0.65A/115VAC 0.3A/230VAC
 冲击电流: 冷启动电流20A/115V 40A/230VAC
 漏电流: <2mA/240VAC
 直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%
 输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复
 输出过电压保护: 115%~135%
 启动、上升、保持时间: ... 200ms 100ms 30ms
 耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
 工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝
 储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH
 耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟
 安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计
 电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计