

# 55W JSJ55多路隔离地系列



国际通用全范围交流输入  
100%负载老化  
具有过压, 过流及短路保护  
自然风冷  
外型尺寸为160\*98\*40 (mm)  
内置间距9.5mm端子

输入电压范围: ..... 88~264VAC 127~370VDC  
输入电流: ..... 1A/115VAC 0.5A/230VAC  
冲击电流: ..... 冷启动电流20A/115V 40A/230VAC  
漏电流: ..... <2mA/240VAC  
直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%  
输出过载保护: ..... 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复  
输出过电压保护: ..... 115%~135%  
启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms  
耐压: ..... I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC  
工作温度、湿度: ..... -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝  
储存温度、湿度: ..... -20℃~+85℃, 10%~95%RH  
耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟  
安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计  
电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计

<b>JSJ55-A12Q050512G3</b>	<b>JSJ55-A12Q051212G</b>
<b>5V/4AG1 5V/0.5AG1 -5V/0.5AG2 12V/0.5AG3</b>	<b>5V/3AG1 ±12V/1AG2 12V/0.5AG3</b>
<b>JSJ55-A12Q051524G</b>	<b>JSJ55-A12Q051524Ga</b>
<b>5V/5A ±15V/0.5AG2 24V/1AG3</b>	<b>5V/3A ±15V/0.5A 24V/1.2A</b>
<b>JSJ55-A12Q05122436G</b>	<b>JSJ55-A12Q051524G</b>
<b>5V/1AG1 ±12V/0.5AG1 24V/0.5AG2 36V/0.3AG3</b>	<b>5V/5AG1 ±15V/0.5AG2 24V/1AG3</b>
<b>JSJ55-A12Q051212G</b>	<b>JSJ55-A12Q150524G3</b>
<b>5V/3AG1 ±12V/1AG1 12V/0.5AG2</b>	<b>±15V/1AG1 5V/3AG2 24V/1AG3</b>
<b>JSJ55-A12Q052812G</b>	<b>JSJ55-A12Q051524G3</b>
<b>5V/2AG1 28V/1AG2 ±12V/1AG3</b>	<b>5V/3AG1 ±15V/0.5AG2 24V/1AG3</b>
<b>JSJ55-A12Q051224G</b>	<b>JSJ55-A12Q05051212G</b>
<b>5V/1AG1 ±12V/0.5AG2 24V/1AG3</b>	<b>5V/5AG1 -5V/0.5AG1 12V/1AG2 -12V/0.5AG2</b>
<b>JSJ55-A12Q12120530G</b>	
<b>12V/2AG1 ±12V/1AG2 30V/1AG3 5V/2AG3</b>	

## 结构尺寸

