

100W JCF100单路输出系列



交流输入范围通过开关置换
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
100%满载老化测试
外型尺寸为160*100*35 (mm)
内置间距9.5mm端子

JCF100-A2S15	JCF100-A2S12	JCF100-A2S05	JCF100-A2S12a
15V/7A	12V/8A	5V/15A	12V/10A
JCF100-A2S05a	JCF100-A2S24	JCF100-A2S28	
5V/20A	24V/5A	28V/4.3A	

输入电压范围: 88~132VAC/176~264VAC (开关选择) 248~370VDC

输入电流: 1.5A/115VAC 0.8A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流30A/115VCA 60A/230VAC

漏电流: <2mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~135%切断输出, 重启后恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 200ms 50ms 20ms

耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

