


35W JSH35单组输出系列



国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
外型尺寸为145*80*40 (mm)
内置间距8.5mm端子

JSH35-D4S12	JSH35-D7S15	JSH35-D8S15
DC48V 12V/3A	DC170-350V 15V/3A	DC550-750V 15V/3A
JSH35-ZS15	JSH35-D2S12	JSH35-ZS18
DC200-1000V 15V/2A	DC24V 12V/3A	DC-24V 18V/2A

输入电压范围: 88~264VAC 127~370VDC

输入电流: 0.65A/115VAC 0.3A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流20A/115V 40A/230VAC

漏电流: <2mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 200ms 100ms 30ms

耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -20°C~+85°C, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计