

55W JSJ55单组输出系列



国际通用全范围交流输入
 100%负载老化
 具有过压, 过流及短路保护
 自然风冷
 外型尺寸为160*98*40 (mm)
 内置间距9.5mm端子

JSJ55-D1S24	JSJ55-D1S05	JSJ55-D1S12
24V/2A	DC12V 5V/12A	12V/5A
JSJ55-D1S06	JSJ55-D1S36	JSJ55-D1S05a
DC9-18V 6V/8A	DC12V 36V/1.5A	DC9-18V 5V/8A
JSJ55-D2S05	JSJ55-D2S70	JSJ55-D2S12
5V/10A	DC24V 70V ± 10%可调节	DC24V 12V/5A
JSJ55-D2S24	JSJ55-D4S06	JSJ55-D4S02
DC24V 24V/3A	DC36-72V 6V/10A	DC36-72V 2V/10A
JSJ55-D4S24	JSJ55-D4S20	JSJ55-D4S12
24V/3A	DC36-72V 20V/3A	DC48V 12V/5A
JSJ55-D8S24	JSJ55-D7S48	JSJ55-D3S18
DC400-800V 24V/3A	DC220V 48V/1.5A	DC18-36V 18V/3A
JSJ55-D6S24	JSJ55-D6S12	JSJ55-ZS24
DC72-144V 24V/3A	DC110V 12V/6A	DC-48V 24V/2A
JSJ55-D6S24	JSJ55-ZS18.5	
DC110V 24V/3A	DC10-22V 18.5V/3.5A	

输入电压范围: 88~264VAC 127~370VDC
输入电流: 1A/115VAC 0.5A/230VAC
冲击电流: 冷启动电流20A/115V 40A/230VAC
漏电流: <2mA/240VAC
直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%
输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复
输出过电压保护: 115%~135%
启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms
耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
工作温度、湿度: -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝
储存温度、湿度: -20°C~+85°C, 10%~95%RH
耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟
安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计
电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计