

# 500W JSQ500单组输出系列



交流输入范围通过开关置换  
具有过压, 过流及短路保护  
内置直流风扇强制风冷  
100%满载老化测试  
外型尺寸为241\*124\*66 (mm)  
内置间距9.5mm端子

JSQ500-D1S24	JSQ500-D2S24	JSQ500-D2S20
DC12V 24V/16.6A	DC18-36V 24V/21A	DC20-30V 20V/18A
JSQ500-D2S12	JSQ500-D4S24	JSQ500-D2S33
DC18-36V 12V/41A	DC48V 24V/16.6A	DC18-36V 23V/18A

输入电压范围: ..... 88~132VAC/176~264VAC (开关选择)    248~370VDC  
 输入电流: ..... 6A/115VAC    3.5A/230VAC  
 冲击电流: ..... 冷启动电流30A/115VCA    60A/230VAC  
 漏电流: ..... <3.5mA/240VAC  
 直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%  
 输出过载保护: ..... 105%~135%切断输出, 重启后恢复  
 输出过电压保护: ..... 115%~135%  
 启动、上升、保持时间: ... 1000ms    50ms    20ms  
 耐压: ..... I/P-0/P:1.5KVAC    I/P-FG:1.5KVAC    O/P-FG:0.5KVAC  
 工作温度、湿度: ..... -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝  
 储存温度、湿度: ..... -20°C~+85°C, 10%~95%RH  
 耐震动: ..... 10~500Hz, 2G    10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟  
 安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计  
 电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计