


25W JSG25双组输出系列



国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
外型尺寸为110*78*35(mm)
内置间距8.5mm端子

JSG25-D8D1205	JSG25-D2D15	JSG25-D4D05
DC400-800V 12V/1A 5V/1A	DC24V ±15V/0.75A	DC48V ±5V/1A
JSG25-D2D05		
DC24V ±5V/2.5A		

输入电压范围: 85~264VAC 120~370VDC

输入电流: 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC

漏电流: <2mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 500ms 30ms 50ms

耐压: I/P-0/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -20°C~+85°C, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计