

150W JSM150双组输出系列



交流输入范围通过开关置换
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
100%满载老化测试
外型尺寸为200*110*50(mm)
内置间距9.5mm端子

JSM150-D1D12	JSM150-D8D2412	JSM150-D2D1212
DC12V ±12V/4A	DC400-600VDC24V/4A 12V/0.2A	DC24V 12V/8A -12V/6A
JSM150-D1D2405	JSM150-D2D2410	JSM150-D7D2412
DC9-18V 24V/3A 5V/5A	24V/5A 10V/5A	DC150-400V 24V/4A 12V/0.2A

输入电压范围: 88~132VAC/176~264VAC(开关选择) 248~370VDC

输入电流: 2A/115VAC 1.1A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流30A/115VCA 60A/230VAC

漏电流: <2mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~135%切断输出, 重启后恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 200ms 50ms 20ms

耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计