

# 150W JSM150三路隔离地系列



交流输入范围通过开关置换  
具有过压, 过流及短路保护  
自然风冷  
100%满载老化测试  
外型尺寸为200\*110\*50 (mm)  
内置间距9.5mm端子

JSM150-D6T2415G	
24V/3AG1 ±15V/3AG2	

输入电压范围: ..... 88~132VAC/176~264VAC (开关选择) 248~370VDC  
输入电流: ..... 2A/115VAC 1.1A/230VAC  
冲击电流: ..... 冷启动电流30A/115VCA 60A/230VAC  
漏电流: ..... <2mA/240VAC  
直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%  
输出过载保护: ..... 105%~135%切断输出, 重启后恢复  
输出过电压保护: ..... 115%~135%  
启动、上升、保持时间: ... 200ms 50ms 20ms  
耐压: ..... I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC  
工作温度、湿度: ..... -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝  
储存温度、湿度: ..... -20°C~+85°C, 10%~95%RH  
耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟  
安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计  
电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计