

# 250W JSN250三路隔离地系列



交流输入范围通过开关置换  
具有过压, 过流及短路保护  
自然风冷  
100%满载老化测试  
外型尺寸为230\*118\*70(mm)  
内置间距9.5mm端子

JSN250-D1T16-197.912G	JSN250-ZT051224G
DC16-19V/9.5AG1 7.9V/1.5AG2 12V/1AG3	DC-48V 5V/8AG1 12V/3AG2 24V/3AG3

输入电压范围: ..... 90~132VAC/176~264VAC (开关选择)     248~370VDC  
 输入电流: ..... 3.5A/115VAC     1.9A/230VAC  
 冲击电流: ..... 冷启动电流30A/115VCA     60A/230VAC  
 漏电流: ..... <2mA/240VAC  
 直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%  
 输出过载保护: ..... 105%~135%切断输出, 重启后恢复  
 输出过电压保护: ..... 115%~135%  
 启动、上升、保持时间: ... 200ms     50ms     20ms  
 耐压: ..... I/P-O/P:1.5KVAC     I/P-FG:1.5KVAC     O/P-FG:0.5KVAC  
 工作温度、湿度: ..... -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝  
 储存温度、湿度: ..... -20°C~+85°C, 10%~95%RH  
 耐震动: ..... 10~500Hz, 2G     10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟  
 安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计  
 电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计