

60W JBK60三组电源系列

160*90*52



国际通用全范围交流输入

空载损耗<0.5W

全防护型塑胶外壳

Class I电源 (接地pin)

短路、过载保护

插头: 标准型, P1j: 2.1Φ*5.5Φ*11mm, 音叉型中心为正极; 其它型号可依客户需求订制

配线: 标准型, 18Awg U11185 1500mm; 其它型号可依客户需求订制

JBK60-A2T0512			
5V/4A 12V/1A -12V/0.5A			

输入电压范围: 90~264VAC 127~370VDC

输入电流: 1A/115VAC 0.55A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流65A/230VAC

漏电流: <0.75mA/240VAC

直流电压范围: 输出电压精度±3%

输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 1000ms 30ms 50ms

耐压: I/P-O/P: 3KVAC

工作温度、湿度: -10℃~+50℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

