

# 500W JSU500 AC/DC恒流电源系列



交流输入范围通过开关置换  
具有过压, 过流及短路保护  
内置直流风扇强制风冷  
100%满载老化测试  
外型尺寸为215\*126\*59(mm)  
内置间距9.5mm端子

JSU500-A2S13.8H	JSU500-A2S29HL	JSU500-A2S55HL
13.8V/60A	29V/8A	55V/6.9A(0-5V 控制)

输入电压范围: ..... 88~132VAC/176~264VAC(开关选择) 248~370VDC  
 输入电流: ..... 6A/115VAC 3.5A/230VAC  
 冲击电流: ..... 冷启动电流30A/115VCA 60A/230VAC  
 漏电流: ..... <3.5mA/240VAC  
 直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%  
 输出过载保护: ..... 105%~135%定电流限制, 自动恢复  
 输出过电压保护: ..... 115%~135%  
 启动、上升、保持时间: ... 1000ms 50ms 20ms  
 耐压: ..... I/P-0/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC  
 工作温度、湿度: ..... -20℃~+65℃, 20%~90%RH, 无冷凝  
 储存温度、湿度: ..... -40℃~+85℃, 10%~95%RH  
 耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟  
 安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计  
 电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

