

JMA20 DC/DC模块金属壳系列



焊板式隔离型输入

高效率

具有过压, 过流及短路保护

自然风冷

输入: 9~18VDC 18~36VDC 36~72VDC

外型尺寸为72*50*23.5(mm)

安装尺寸: 见27页JMI20

引脚排列

	INPUT			OUTPUT				
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
单组输出	+Vin	-Vin	NC	V+	NC	NC	NC	G
双组均载输出	+Vin	-Vin	NC	V1+	NC	COM	NC	V2-
双组共地输出	+Vin	-Vin	NC	V2+	G	NC	V1+	G
双组隔离输出	+Vin	-Vin	NC	V2+	G2	NC	V1+	G1
三组输出	+Vin	-Vin	NC	V3+	COM	V2-	V1+	G

单组输出系列

JMI20-D1S24	JMI20-D2S500-530K	JMI20-D2S800
24V/1A	DC24V 500-530V	DC18-36V 500V/20mA
JMI20-D2S220		
DC18-36V 220V/0.1A		

双组输出系列

JMI20-D5D0512		
DC-48V 5V/0.5A 12V/1.5A		

三组输出系列

JMI20-D5T053.312	JMI20-D4T0512
DC-48V 5V/1.5A 3.3V/1A 12V/0.7A -5V/0.1A	DC36-72V 5V/1A 12V/1A -12V/0.5A
JMI20-D5T3.6120505	
DC-48V 5V/1.5A 3.6V/1A 12V/0.7A -5V/0.1A 5V/0.3A	