

# 15W JPB15A 双组输出系列



国际通用全范围交流输入  
100%负载老化  
具有过压及电流保护  
外形尺寸105\*47\*25mm

|                 |                  |                 |  |
|-----------------|------------------|-----------------|--|
| JPB15A-A12D0512 | JPB15XA-A12D0512 | JPB15XA-A2D0524 |  |
| 5V/2A 12V/0.4A  | 5V/1A 12V/0.4A   | 5V/1A 24V/0.1A  |  |

输入电压范围: ..... 85~264VAC 120~370VDC

输入电流: ..... 0.35A/115VAC 0.15A/230VAC

冲击电流: ..... 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC

漏电流: ..... <1mA/240VAC

直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%

输出过载保护: ..... 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: ..... 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms

耐压: ..... I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: ..... -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: ..... -20°C~+85°C, 10%~95%RH

耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计