

55W JSJ55三路共地系列



国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
外型尺寸为160*98*40 (mm)
内置间距9.5mm端子

输入电压范围: 88~264VAC 127~370VDC
输入电流: 1A/115VAC 0.5A/230VAC
冲击电流: 冷启动电流20A/115V 40A/230VAC
漏电流: <2mA/240VAC
直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%
输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复
输出过电压保护: 115%~135%
启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms
耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝
储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH
耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟
安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计
电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计

JSJ55-A12T0515	JSJ55-A12T051212	JSJ55-A12T051212a
5V/5A \pm 15V/1A	5V/5A 12V/2A -12V/0.5A	5V/1A 12V/5A -12V/0.5A
JSJ55-A12T051224	JSJ55-A12T0508	JSJ55-A12T051515
5V/1.2A 12V/2A 24V/0.8A	5V/2A \pm 8V/2.5A	15V/4A -15V/1A 5V/3A
JSJ55-A12T051205	JSJ55-A12T0524	JSJ55-A12T051515
5V/4A 12V/2A 5V/0.5A	5V/0.5A 24V/1A -24V/0.5A	5V/3A 15V/2A -15V/1A
JSJ55-A12T052405	JSJ55-A12T240512	JSJ55-A12T240703
5V/2A 24V/1.5A -5V/1A	24V/3A 5V/2A 12V/2A	24V/2A 7V/1A 3.6V/0.5A
JSJ55-A12T2405	JSJ55-A12T241205	JSJ55-A12T1524
24V/2A \pm 5V/1A	24V/2A 12V/2A 5V/0.3A	15V/2A -15V/0.5A 24V/0.5A
JSJ55-A12T1605	JSJ55-A12T3.36.512	JSJ55-A12T0624210
16V/2A \pm 5V/2A	3.3V/6A 6.5V/1.5A 12V/0.5A	6V/5A 24V/2A 210V/10
JSJ55-A12T1224	JSJ55-A12T1205	JSJ55-A12T241205
12V/1A \pm 24V/1A	12V/2A -12V/1A 5V/1.5A	24V/1A 12V/0.3A 5V/0.3A
JSJ55-A12T242448	JSJ55-A12T240512	
\pm 24V/1A 48V/0.2A	24V/2.5A 5V/2A 12V/2A	

结构尺寸

