

5W JBA5恒流系列



JBA5

60*55*60

国际通用全范围交流输入

空载损耗<0.3W

全防护型塑胶外壳

Class I电源（接地pin）

短路、过载保护

插头：标准型，P1j:2.1Φ*5.5Φ*11mm,音叉型中心为正极；其它型号可依客户需求订制

配线：标准型，20Awg U11185 1500mm;其它型号可依客户需求订制

JBA5-A12S5.4H	JBA5-A12S27.2H	JBA5-A12S4.2HL		
5.4V/1A	27.2V/0.15A	4.2V/1A		

输入电压范围：.....90~264VAC 127~370VDC

输入电流：.....0.2A/115VAC 0.06A/230VAC

冲击电流：.....冷启动电流50A/230VAC

漏电流：.....<0.25mA/240VAC

直流电压范围：.....输出电压精度±3%

输出过载保护：.....105%~150%打嗝模式保护，自动恢复

输出过电压保护：.....115%~135%

启动、上升、保持时间：...1000ms 50ms 12ms

耐压：.....I/P-0/P:3KVAC

工作温度、湿度：.....-10℃~+50℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度：.....-20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动：.....10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准：.....根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容：.....根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

